

RACE Sprężarka 2.5HP-DTB

http://www.elektromaszyny.pl/?k_d=618&sid=620

Przewoźne, jednostopniowe sprężarki tłokowe ze zbiornikiem powietrza i napędem bezpośrednim z silnika. Montowane w ramie z rur stalowych osadzonej na podwójnym zbiorniku. Wykonanie bezpieczne w użytkowaniu, o dobrym wyważeniu, skutecznym chłodzeniu i wysokiej sprawności. Aby umożliwić włączanie bez ciśnienia w cylindrach, agregat wyposażony jest w zawór upustowy, sterowany przez przełącznik ciśnieniowy. Mogą być wykorzystywane w budownictwie, np. do zasilania zszywaczy lub nitownic pistoletowych itp. Wyposażone w bezpiecznik automatyczny, wyzwalany przy przeciążeniu. Kasowanie bezpiecznika automatyczne. Dostarczane z silnikiem o klasie szczelności obudowy IP 44, wyłącznikiem ciśnieniowym, zaworem bezpieczeństwa, manometrem, zaworem regulacyjnym i szybkozłączem. Model 1-fazowy dostarczany z kablem gumowanym z wtyczką, 3-fazowy z kablem gumowanym bez wtyczki. RACE 2.5HP-DTBNr kat. 127300309Bloki sprężarkowe D20 bezolej. 1-stopn.Napięcie zasil. 230 1-faz. V Bezpiecznik (zwłoczny) 10 A Wydajność bez obciąż. (przy 6 bar.) 134 l/min Wydajność bez obciąż. (przy 6 bar.) 2.23 l/s Maks. ciśnienie rob. 10 bar Objętość zbiornika 11+11 l Poziom hałasu 75 dB (A)Moc silnika 1.8 (2.5) kW (KM)Obroty bloku sprężark. 1450 obr/min Wymiary LxBxH 620x640x760 mmMasa 64 kg

Cena: 2685.37 zł + 23% VAT = 3303.00 zł

ELEKTROMASZYNYPOL
www.elektromaszyny.pl
biuro@elektromaszyny.pl
tel.: 75 612 66 14
tel.: 71 722 02 29
fax: 75 612 66 02
tel. kom: 510 410 288
tel. kom: 509 767 001